

Код заказа

СИМАГ 11 -

ФУТЕРОВКА	ДАВЛЕНИЕ	ДИАМЕТР	
Резина	16 кПа	15 мм	15P
		20 мм	20P
		25 мм	25P
		32 мм	32P
		40 мм	40P
		50 мм	50P
		65 мм	65P
		80 мм	80P
		100 мм	1HP
		125 мм	1XP
	150 мм	1MP	
	10 кПа	200 мм	2HP
		250 мм	2MP
		300 мм	3HP
		350 мм	3MP
400 мм		4HP	
	500-1400 мм	XXX	
Тефлон	16 кПа	10 мм	10T
		15 мм	15T
		20 мм	20T
		25 мм	25T
		32 мм	32T
		40 мм	40T
		50 мм	50T
		65 мм	65T
		80 мм	80T
		100 мм	1HT
	125 мм	1XT	
	150 мм	1MT	
	10 кПа	200 мм	2HT
		250 мм	2MT
		300 мм	3HT
350-1400 мм		XXX	

МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ	
нержавеющая сталь	С
хастеллой	Н
титан	Т
платина	Р
специальная версия	А

ВХОДЫ	
нет	0
2 входа Pt100 4-проводное подключение	Т
1 вход для датчика давления 4...20мА, 2-х проводное подключение, пассивный	А
2 входа Pt100 4-проводное подключение и 1 вход для датчика давления 4...20 мА, 2-х проводное подключение, пассивный	ТА

ВЫХОДЫ	
импульсный/частотный	0
импульсный/частотный + 4...20 мА	1

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
базовое	0
функция очистки электродов	1

ПИТАНИЕ, ДИСПЛЕЙ	
150-260 В переменного тока 50 Гц, 2-строчный дисплей, кнопки	0
18-36 В пост./перем. тока, 2 строчный дисплей, кнопки	2

КАЛИБРОВКА	
класс А - 0,5%, диапазон 1:100	0
специальная версия	А

ДЛИНА КАБЕЛЯ	
нет (компактная версия)	00
5 м (мин) - стандарт	05
до 50 м (макс)	50

ИСПОЛНЕНИЕ	
компактное, корпус алюмин., IP67	К
раздельное, корпус ABS, IP65	Р
раздельное, корпус ABS, IP68	ХХ