

∴ +7 (495) 136-56-02

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMK 358H

E-mail: prompribor-msk@ya.ru

LMK 358H	XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
КАЛИБРОВКА										
в бар	445									
в м вод. ст.	446									
ДИАПАЗОН ПЕРЕГРУЗКА										
0...0,06 бар (0...0,6 м вод. ст.)	2,0 бар	0600								
0...0,16 бар (0...1,6 м вод. ст.)	4,0 бар	1600								
0...0,4 бар (0...4,0 м вод. ст.)	6,0 бар	4000								
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	8,0 бар	1001								
0...2,0 бар (0...20,0 м вод. ст.)	15,0 бар	2001								
0...5,0 бар (0...50,0 м вод. ст.)	25,0 бар	5001								
0...10,0 бар (0...100,0 м вод. ст.)	35,0 бар	1002								
Другой (указать при заказе)		9999								
МАТЕРИАЛ КОРПУСА										
Нержавеющая сталь 1.4571			1							
Другой (указать при заказе)			9							
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ										
Керамика 96% Al ₂ O ₃				2						
Керамика 99,9% Al ₂ O ₃ (Для диапазонов от 10 кПа до 100 кПа)				C						
Другой (указать при заказе)				9						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
4...20 mA / 2-х пров. / HART						H				
4...20 mA / 2-х пров. / HART / 0EхiаllСТ4						I				
Другой (указать при заказе)						9				
УПЛОТНЕНИЕ										
FKM							1			
EPDM							3			
Другое (указать при заказе)							9			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
без кабельного порта								0		
PVC - кабель								1		
PUR - кабель								2		
FEP - кабель с тефлоновым покрытием								3		
TPE-кабель для температуры до 125°C с трубкой из нерж. стали								4		
Другое (указать при заказе)								9		
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
0,2%									B	
0,1%(P >1 бар)									1	
Другая (указать при заказе)									9	
0,2% с протоколом									Q	
0,1% с протоколом (P >1 бар)									P	
ДЛИНА КАБЕЛЯ										
указывается в метрах (например 3 м = 003)										003
ИСПОЛНЕНИЕ										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R
C защитой кабеля (трубка из нерж. стали)										103

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м
LMK 358H 445-1000-1-2-H-1-1-B-003-00R

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
	Зажимы	Блоки питания
		Клеммные коробки
		Фланцы для кабеля
		HART-модемы