

Таблица А.3

<b>Код</b>	<b>Описание изделия</b>
0106	Штуцерный клапанный блок
<b>Код</b>	<b>Изготовитель</b>
М	Метран
<b>Код</b>	<b>Тип исполнения клапанного блока</b>
Т	Резьбовой (Соединение типа резьба-резьба)
<b>Код</b>	<b>Количество вентиляей</b>
1	Одновентильный
2	Двухвентильный
<b>Код</b>	<b>Исполнение по материалам</b>
2	Нержавеющая сталь 316 SST или 12X18H10T
<b>Код</b>	<b>Соединение с процессом</b>
А	Резьбовое соединение 1/2 NPT наружная
В	Резьбовое соединение 1/2 NPT внутренняя
С	Резьбовое соединение M20x1,5 наружная
D <sup>1)</sup>	Резьбовое соединение К 1/2" ГОСТ 6111 внутренняя
Е	Резьбовое соединение К 1/4" ГОСТ 6111 внутренняя
<b>Код</b>	<b>Тип соединения с датчиком</b>
А	Резьбовое соединение с наружной резьбой 1/2 NPT
В	Накидная гайка M20x1,5 (для прямого подключения к датчику)
С	Резьбовое соединение с внутренней резьбой M20x1,5
<b>Код</b>	<b>Материал уплотнения вентиля</b>
1	Фторопласт (PTFE)
2	Графит
3	Графитонаполненный фторопласт (Graphite-filled PTFE) (только для кода специальной очистки UC)
<b>Код</b>	<b>Седло клапанного блока</b>
1	Интегральное
<b>Код</b>	<b>Специальная очистка</b>
UC	Очистка для применения в среде, содержащей газообразный кислород (применяется только с кодом материала уплотнения 3)
<b>Код</b>	<b>Специальное исполнение</b>
H2	Исполнение для подключения метрологического оборудования с приваренным штуцером M20x1,5 (применяется только для кода количества вентиляей 2, кода соединения с процессом С, кодом типа соединения с датчиком В)

Продолжение таблицы А.3

<b>Дополнительные опции</b>	
<b>Код</b>	<b>Гарантийный срок эксплуатации</b>
WR5	Гарантийный срок эксплуатации клапанных блоков – 5 лет
<b>Код</b>	<b>Монтажные части<sup>4)</sup></b>
D5 <sup>2)</sup>	Монтажный фланец из нержавеющей стали 316 с ниппелем с накидной гайкой M20x1,5, для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм (только для кодов типа соединения с датчиком В и С)
2F <sup>3)</sup>	Ниппель с накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм (только для кода соединения с процессом С)
<b>Код</b>	<b>Материал ниппеля</b>
2	Нержавеющая сталь 12X18Н10Т или 316L
3	Углеродистая сталь с покрытием
5	Углеродистая сталь низкотемпературная 09Г2С с покрытием
<b>Код</b>	<b>Заглушка (только для кода количества вентиля 2)</b>
НЗ	Заглушка 1/4 NPT для установки в дренажное отверстие
<b>Код</b>	<b>Дополнительные опции</b>
Ехр	Исполнение «Экспорт»

<sup>1)</sup> Допускается замена на код В соединения с процессом.  
<sup>2)</sup> Применяется для датчиков типа Метран-150 моделей 150CG или 150CGR с традиционным фланцем.  
<sup>3)</sup> Применяется для датчиков типа Метран-150 моделей 150ТА, 150ТG, 150ТАR, 150 ТGR.  
<sup>4)</sup> Материал накидной гайки – углеродистая сталь с покрытием. Материал уплотнительной прокладки – медь для кодов материала ниппеля 3 и 5, нержавеющая сталь 12X18Н10Т для кода материала ниппеля 2.

Пример условного обозначения модели: 0106 М Т 2 2 А С 3 1 UC D5 2