

КОД ЗАКАЗА

AMZ 5050	-X	-XXXX	-XX	-XX	-X	-XX									
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ															
Дифференциальное от 0...1,5 кПа до 0...7 МПа	D														
Избыточное от 0...1,5 кПа до 0...20 МПа	G														
Абсолютное от 0...37 кПа до 0...7 МПа	A														
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ (ВПИ), кПа															
1,5		1500													
7,5		7500													
37		3701													
187		1872													
690		6902													
2000		2003													
7000		7003													
20000		2004													
40000		4004													
другой		XXXX													
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ															
1 МПа (для ВПИ 1,5 кПа)			01												
4 МПа (для ВПИ 7,5 кПа)			04												
13,8 МПа (для ВПИ 187 кПа и больше)			13												
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ/ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ															
Сталь/силиконовое масло			11												
МАТЕРИАЛ ФЛАНЦЕВ															
Нержавеющая сталь 316L			S												
УПЛОТНЕНИЕ															
FKM (фторкаучук) -25...105 °С (стандарт)			F												
NBR (нитрилбутадиеновый каучук) -25...105 °С			N												
EPDM (этилен-пропиленовый каучук) -40...105 °С			E												
PTFE (политетрафторэтилен) -40...105 °С			P												
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ															
0,075% (P > 37 кПа)			Z												
0,1% (P > 7,5 кПа)			A												
0,15%			G												
ДИСПЛЕЙ															
Нет			0												
Есть			1												
ПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КЛАПАНОВ															
Без дренажных клапанов			V												
Напротив присоединения к процессу			A												
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ															
Кабельный ввод 1/2" – 14 NPT			N												
Кабельный ввод M20x1,5			M												
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ															
4...20 мА / HART			H												
4...20 мА / HART / 0Ex ia IIC T4 Ga X			I												
4...20 мА / HART / 1Ex d IIC T5, T6 Gb X			P												
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ															
1/2" – 14 NPT (с адаптером)			2												
1/4" – 18 NPT			4												
КЛАПАНЫЙ БЛОК*															
Нет			0												
В комплекте с клапанным блоком			1												
С установленным клапанным блоком**			2												
КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ															
Без крепежа в комплекте			0												
Прямой кронштейн на трубу			1												
Угловой кронштейн на трубу			2												
ИСПОЛНЕНИЕ															
Стандартное			00												

* Конфигурация клапанного блока оформляется отдельной строкой заказа по технической спецификации на клапанный блок.

** Датчик поставляется в сборе с клапанным блоком. После установки производится проверка на герметичность.

Пример: AMZ 5050 D-7003-04-11-S-F-A-1-V-N-H-2-2-1-00