

## КОД ЗАКАЗА

AMZ 5450		-X	-XXXX	-XX	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-X	-XX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ													
Избыточное	G												
Абсолютное	A												
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ													
Избыточное	Абсолютное												
1,5 кПа	-	1500											
7,5 кПа	-	7500											
37 кПа	37 кПа	3701											
187 кПа	187 кПа	1872											
690 кПа	690 кПа	6902											
2 МПа	2 МПа	2003											
7 МПа	7 МПа	7003											
20 МПа	-	2004											
40 МПа	-	4004											
другой	другой	XXXX											
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ/ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ													
	Сталь/силиконовое масло	11											
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА													
	Нержавеющая сталь 316L	S											
УПЛОТНЕНИЕ													
	без уплотнения (стандарт)	W											
FKM (фторкаучук) только для механических присоединений DIN		F											
	NBR (нитрилбутадиеновый каучук) только для механических присоединений DIN	N											
	EPDM (этилен-пропиленовый каучук) только для механических присоединений DIN	E											
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ													
	0,075% (37 кПа ≤ P ≤ 20 МПа)	Z											
	0,1%	A											
	0,15% (P=1,5 кПа)	G											
ДИСПЛЕЙ													
	Нет	0											
	Есть	1											
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ													
	Кабельный ввод 1/2" – 14 NPT	N											
	Кабельный ввод M20x1,5	M											
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ													
	4...20 мА / HART	H											
	4...20 мА / HART / 0Ex ia IIC T4 Ga X	I											
	4...20 мА / HART / 1Ex d IIC T5, T6 Gb X	P											
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ													
	1/2" NPT внешняя резьба (с адаптером)	1											
	1/2" – 14 NPT внутренняя резьба (стандарт)	2											
	M20x1,5 EN 837 (с адаптером)	5											
	M20x1,5 DIN 3852 (с адаптером)	6											
	G1/2" EN 837 (с адаптером)	7											
	G1/2" DIN 3852 (с адаптером)	8											
КЛАПАННЫЙ БЛОК*													
	Нет	0											
	В комплекте с клапанным блоком	1											
	С установленным клапанным блоком**	2											
КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ													
	Без крепежа в комплекте	0											
	Кронштейн на трубу	1											
ИСПОЛНЕНИЕ													
	Стандартное	00											

\* Конфигурация клапанного блока оформляется отдельной строкой заказа по технической спецификации на клапанный блок.

\*\* Датчик поставляется в сборе с клапанным блоком. После установки производится проверка на герметичность.

Пример: AMZ 5450 G-7003-11-S-F-A-1-N-H-2-2-1-00