



**КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	APZ 1120	-X	-X	-XXXX	-X	-XX	-X	-XXX	-X	-XX
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
						M20x1,5 DIN (стандарт)		200		
						M20x1,5 EN (стандарт)		201		
						G1/2" DIN (стандарт)		720		
						G1/2" EN (стандарт)		721		
						G1/4" DIN (стандарт)		740		
						G1/4" EN		741		
						M16x1,5 DIN		160		
						M16x1,5 EN		161		
						M12x1,5 DIN		122		
						M12x1,5 EN		123		
						M12x1,5 ГОСТ Р 22525 группа 2		124		
						M10x1 DIN		100		
						M12x1 DIN		120		
						M12x1 EN		121		
						G3/4" DIN открытая мембрана (PN ≤ 40 бар)		735		
						1/4" NPT		840		
						1/2" NPT		820		
						другое (указать при заказе)		XXX		
<b>УПЛОТНЕНИЕ</b>										
						FKM (фторкаучук -25...+125 °С, стандарт)		F		
						NBR (бутадиен-нитрильный каучук -25...+100 °С)		N		
						EPDM (этилен-пропиленовый каучук -40...+125 °С)		E		
						VMQ (силиконовый каучук -40...+125 °С)		V		
						Сварное соединение сенсора (без резиновых уплотнений -40...+125 °С)		W		
						другое (указать при заказе)		X		
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>										
						Стандартное		00		
						С возможностью калибровки нуля (требуется конфигуратор ZCON 100)		01		
						С температурной компенсацией -40...+60 °С		46		
						Дополнительная защита от конденсата (заливка компаундом)		16		
						другое (указать при заказе)		XX		

Пример: APZ 1120-G-B-4001-D-10-R-100-F-00