

КОД ЗАКАЗА

APZ 2422a		-X	-X	-XXXX	-X	-XX	-X	-XXX	-X	-XX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
Избыточное		G								
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ										
		бар	B							
		кг/см ²	S							
		МПа	M							
		другая (указать при заказе)	X							
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ (ВПИ)										
бар			МПа							
6,0	6000	0,60	0600							
10	1001	1,0	1000							
16	1601	1,6	1600							
25	2501	2,5	2500							
40	4001	4,0	4000							
60	6001	6,0	6000							
100	1002	10	1001							
160	1602	16	1601							
250	2502	25	2501							
400	4002	40	4001							
600	6002	60	6001							
другой	XXXX	другой	XXXX							
два диапазона	XXXX-XXXX*	два диапазона	XXXX-XXXX*							
три диапазона	XXXX-XXXX-XXXX*	три диапазона	XXXX-XXXX-XXXX*							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
		0,5% (стандарт)	D							
		другая (указать при заказе)	X							
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
		Packard	60							
		Кабельный ввод, + кабель 15 см	42							
		DIN 43650C	12							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
		4...20 мА / 2-пров.	A							
		другой (указать при заказе)	X							
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
		G1/4" DIN	740							
		G1/4" EN	741							
		1/4" NPT	840							
		1/8" NPT	880							
		7/16"-20 UNF	716							
		другое (указать при заказе)	XXX							

КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

APZ 2422a	-X	-X	-XXXX	-X	-XX	-X	-XXX	-X	-XX
УПЛОТНЕНИЕ									
FKM (фторкаучук -25...+135 °C) только для G1/4" DIN 3852								F	
NBR (бутадиен-нитрильный каучук -25...+100 °C) только для G1/4" DIN 3852 160 бар и выше								N	
Сварка								W	
другое (указать при заказе)								X	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное								00	
С возможностью калибровки нуля (требуется configurator ZCON 100)								01	
Двухдиапазонное (требуется configurator ZCON 100)								02	
другое (указать при заказе)								XX	

* Номиналы двухдиапазонного исполнения могут быть выбраны из ряда номиналов однодиапазонного исполнения. При этом, в качестве первого диапазона указывается максимальный. В качестве второго – следующий, меньший по значению. Например, для 6 и 4 бар код диапазона должен быть указан 6000-4000. Пример: APZ 2422a-G-B-1001-1000-D-60-A-740-F-02