

КОД ЗАКАЗА

APZ 3020		-X	-X	-XXXX	-X	-XX	-X	-XXX	-X	-XX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
Дифференциальное		D								
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ										
		бар	B							
		кПа	K							
		кг/см ²	S							
		другая (указать при заказе)	X							
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ (ВПИ)										
бар, кг/см ²			кПа							
0,10	0100	10	1001							
0,16	0160	16	1601							
0,25	0250	25	2501							
0,40	0400	40	4001							
0,60	0600	60	6001							
1,0	1000	100	1002							
1,6	1600	160	1602							
2,5	2500	250	2502							
4,0	4000	400	4002							
6,0	6000	600	6002							
10	1001	1000	1003							
16	1601	другой	XXXX							
25	2501									
другой	XXXX									
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
		0,50 % (стандарт)	D							
		0,25 %	C							
		другая (указать при заказе)	X							
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
		DIN 43650A (стандарт, IP65)	10							
		DIN 43650A (IP67)	11							
		Binder 723	20							
		M12x1 прямой (Binder 713)	30							
		M12x1 угловой (Binder 713)	31							
		другое (указать при заказе)	XX							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ										
		4...20 мА / 2-пров. (стандарт)	A							
		4...20 мА / 2-пров. 0EхiaIICT4Ga	Q							
		4...20 мА / 3-пров.	B							
		0...20 мА / 3-пров.	C							
		0...10 В / 3-пров.	D							
		0...5 В / 3-пров.	E							
		0,5...4,5 В / 3-пров. 0EхiaIICT4Ga (или диапазон по запросу в пределах 0,3...4,6 В)	R							
		RS-485 / Modbus RTU	M							
		4...20 мА / HART	H							
		другой (указать при заказе)	X							
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
		M20x1,5 EN (стандарт, для исполнения 00)	201							
		G1/2" EN (стандарт, для исполнения 00)	721							
		M12x1,5 ГОСТ Р 22525 группа 2	124							
		другое (указать при заказе)	XXX							

КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

APZ 3020	-X	-X	-XXXX	-X	-XX	-X	-XXX	-X	-XX
УПЛОТНЕНИЕ									
FKM (фторкаучук -25...+125 °С, стандарт)								F	
NBR (бутадиен-нитрильный каучук -25...+100 °С)								N	
EPDM (этилен-пропиленовый каучук -40...+125 °С)								E	
VMQ (силиконовый каучук -40...+125 °С)								V	
другое (указать при заказе)								X	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (штуцеры направлены в противоположные стороны)								00	
Специальное (штуцеры направлены вниз)								10	
С возможностью калибровки нуля (требуется конфигуратор ZCON 100)								01	
Дополнительная защита от конденсата (заливка компаундом)								16	
другое (указать при заказе)								XX	

Пример: APZ 3020-D-B-6000-D-10-A-124-N-00