

КОД ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| APZ 3230 | -X | -X | -XXXX | -X | -XX | -X | -XXX | -X | -XX |
|-----------------------------------|--|----|-------|-----|-----|----|------|----|-----|
| МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | M20x1,5 DIN (стандарт) | | | 200 | | | | | |
| | M20x1,5 EN (стандарт) | | | 201 | | | | | |
| | G1/2" DIN (стандарт) | | | 720 | | | | | |
| | G1/2" EN (стандарт) | | | 721 | | | | | |
| | G1/4" DIN (стандарт) | | | 740 | | | | | |
| | G1/4" EN | | | 741 | | | | | |
| | M16x1,5 DIN | | | 160 | | | | | |
| | M16x1,5 EN | | | 161 | | | | | |
| | M12x1,5 DIN | | | 122 | | | | | |
| | M12x1,5 EN | | | 123 | | | | | |
| | M10x1 DIN | | | 100 | | | | | |
| | M12x1 DIN | | | 120 | | | | | |
| | M12x1 EN | | | 121 | | | | | |
| | 1/4" NPT | | | 840 | | | | | |
| | 1/2" NPT | | | 820 | | | | | |
| | другое (указать при заказе) | | | XXX | | | | | |
| УПЛОТНЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | FKM (фторкаучук -25...+90 °C, стандарт) | | | | F | | | | |
| | NBR (бутадиен-нитрильный каучук -25...+90 °C) | | | | N | | | | |
| | EPDM (этилен-пропиленовый каучук -40...+90 °C) | | | | E | | | | |
| | другое (указать при заказе) | | | | X | | | | |
| ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | Стандартное | | | | 00 | | | | |
| | С возможностью калибровки нуля (требуется конфигуратор ZCON 100) | | | | 01 | | | | |
| | Дополнительная защита от конденсата (заливка компаундом) | | | | 16 | | | | |
| | другое (указать при заказе) | | | | XX | | | | |

Пример: APZ 3230-G-R-4001-D-10-A-100-F-00