

КОД ЗАКАЗА

APZ 3410G	-X	-X	-XXXX	-X	-XXX	-X	-X	-XX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ								
Избыточное	G							
Абсолютное	A							
Вакуумметрическое, НПИ = -1 бар	V							
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
бар	B							
кг/см ²	S							
другая (указать при заказе)	X							
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ (ВПИ)								
бар, кг/см ²								
0,6		0600						
1,0		1000						
1,6		1600						
2,5		2500						
4,0		4000						
6,0		6000						
10		1001						
16		1601						
25		2501						
40		4001						
60		6001						
100		1002						
160		1602						
250		2502						
400		4002						
600		6002						
другой		XXXX						
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ								
0,5%	D							
Другая (указать при заказе)	X							
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
M20x1,5 DIN (стандарт)	200							
M20x1,5 EN (стандарт)	201							
G1/2" DIN (стандарт)	720							
G1/2" EN (стандарт)	721							
G1/4" DIN (стандарт)	740							
G1/4" EN	741							
G1/2" DIN, открытый порт (PVDF PN ≤ 40 бар; нержавеющая сталь 0,6 ≤ PN ≤ 600 бар)	726							
1/4" NPT	840							
1/2" NPT	820							
другое (указать при заказе)	XXX							
КЛАПАННЫЙ БЛОК								
Нет	0							
Двухвентильный VZ 20	2							
другое (указать при заказе)	X							

КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	APZ 3410G	-X	-X	-XXXX	-X	-XXX	-X	-X	-XX
УПЛОТНЕНИЕ									
				FKM (фторкаучук)	F				
				NBR (бутадиен-нитрильный каучук)	N				
				EPDM (этилен-пропиленовый каучук)	E				
				другое (указать при заказе)	X				
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА									
				Нержавеющая сталь 316 L	A				
				PVC	P				
				PVDF	F				
				другое (указать при заказе)	X				
ИСПОЛНЕНИЕ									
				Стандартное	00				
				другое (указать при заказе)	XX				

Пример: APZ 3410G-G-B-1601-D-201-F-F-00