

## КОД ЗАКАЗА

APZ 3420G		-X	-X	-XXXX	-X	-XXX	-X	-XX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ								
	Избыточное	G						
	Абсолютное	A						
	Вакуумметрическое, НПИ = -1 бар	V						
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
	бар	B						
	кг/см <sup>2</sup>	S						
	другая (указать при заказе)	X						
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ (ВПИ)								
	бар, кг/см <sup>2</sup>							
	0,04			0040				
	0,06			0060				
	0,10			0100				
	0,16			0160				
	0,25			0250				
	0,40			0400				
	0,60			0600				
	1,0			1000				
	1,6			1600				
	2,5			2500				
	4,0			4000				
	6,0			6000				
	10			1001				
	16			1601				
	25			2501				
	40			4001				
	60			6001				
	100			1002				
	160			1602				
	250			2502				
	400			4002				
	600			6002				
	другой			XXXX				
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ								
	0,25% (P > 0,4 бар) (стандарт)	C						
	0,5% (P ≤ 0,4 бар) (стандарт)	D						
	Другая (указать при заказе)	X						
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
	M20x1,5 DIN (стандарт)				200			
	M20x1,5 EN (стандарт)				201			
	G1/2" DIN (стандарт)				720			
	G1/2" EN (стандарт)				721			
	G1/4" DIN (стандарт)				740			
	G1/4" EN				741			
	1/4" NPT				840			
	1/2" NPT				820			
	другое (указать при заказе)				XXX			

**КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	APZ 3420G	-X	-X	-XXXX	-X	-XXX	-X	-XX
УПЛОТНЕНИЕ								
						FKM (фторкаучук)	F	
						NBR (бутадиен-нитрильный каучук)	N	
						EPDM (этилен-пропиленовый каучук)	E	
						другое (указать при заказе)	X	
ИСПОЛНЕНИЕ								
						Стандартное		00
						другое (указать при заказе)		XX

Пример: APZ 3420G-G-B-1601-D-201-F-00