

# КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DPS 300

DPS 300		XXX	XXXX	X	X	X	X	XXX	X	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>										
Разность давлений)		815								
Избыточное		816								
<b>ДИАПАЗОН</b>	<b>ПЕРЕГРУЗКА</b>									
0...1,6 мбар	200 мбар		0016							
0...4,0 мбар	200 мбар		0040							
0...10 мбар	200 мбар		0100							
0...40 мбар	345 мбар		0400							
0...250 мбар	1000 мбар		2500							
0...1000 мбар	3000 мбар		1001							
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>										
4...20 мА / 2-проводный (в комбинации с 2 PNP - реле)				1						
0...20 мА, 0...10В / 3-проводный, переключаемый (в комбинации 2 контактных реле (сухой контакт) на 4...20 мА, 0...5 В / 3-проводный )				3Z						
Другой (указать при заказе)				9						
<b>ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД</b>										
без реле					0					
2 релейных выхода (только в комбинации с дисплеем)					B					
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>										
1%						8				
Другой (указать при заказе)						9				
1% с протоколом						U				
<b>ДИСПЛЕЙ</b>										
ЖК дисплей						C				
<b>ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ</b>										
этикетка БД СЕНСОРС ПУС							1			
Другая							9			
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
«ёлочка» ø 6,6 x 11 (для гибкой трубки с внутренним диаметром 6 мм)								Y00		
«ёлочка» ø 4,4 x 10 (для гибкой трубки с внутренним диаметром 4 мм)								Y02		
<b>МАТЕРИАЛ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ</b>										
Никелированная латунь									M	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>										
Стандартное исполнение (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R

Пример

DPS 300 815-2500-1-8-C-1-Y00-M-00R