

ПРИЛОЖЕНИЕ К. ФОРМА ЗАКАЗА

Пример заказа и коды параметров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВИРС-М	X	XXX	X	X	XX	X	XX	XX	XX	X	XXX	XX	XX	XX	XX
ВИРС-М - С -050 - Ф - 4 -ФТ - С - 25 - 67- 42 - И - 485 - Р 5 - 31- 10 - 11															

1 Тип расходомера - ВИРС-М

2 Исполнение по области применения - код С (Стандарт).

3 Номинальный диаметр расходомера

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Код	010	015	020	025	032	040	050	065	080	100	125	150	200

4 Конструктив ППР по присоединению к трубопроводу

Сэндвич - код С, фланцевый - код Ф, резьбовой - код Р

код Ф – соответствует ГОСТ 33259-2015

5 Материал корпуса ППР

Ст.20 - код 0; AISI304 - код 4

6 Материал футеровки

Фторопласт (температурный диапазон - минус 10 - +150 °С, низкая абразивостойкость) - код ФТ

Полиуретан (температурный диапазон - минус 10 - +70 °С, высокая абразивостойкость) - код У

7 Материал электродов

Материал	Допускаемые среды	Код
AISI 316L	Вода, неагрессивные среды, растворы солей, слабые щелочи	С
Титан	Вода, щелочные растворы	Т

8 Максимальное рабочее давление MAP (PN)

MAP, МПа	Возможный конструктив	DN, мм G"	Код
1,6 2,5 4,0	Фланцевое (Ф)	15 - 200	16 25 40
1,6	Сэндвич (С)	10 - 100	16
2,5			25
1,6	Резьбовое (Р)	G ³ / ₄ – G2	16

9 Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254

IP65 - код 65

IP67 - код 67

IP68 - код 68, степень защиты IP68 возможна только для ППР при раздельной компоновке и при компактной компоновке без индикации

10 Токовый выход

Выходной ток: 4-20 мА - код 42, отсутствует – 00

11 Модуль индикации

С модулем индикации – код И

Без модуля индикации – код 0

12 Интерфейс (только для исполнений с индикацией)

Отсутствует – код 000

RS-232-код 232

RS-485-код 485

Ethernet – код Eth

13 Компоновка

Компактная компоновка - код К

Раздельная компоновка - код Р (х - длина линии связи в метрах)

Раздельная компоновка рекомендуется при температуре жидкости более 130°C.

14 Серия

Диапазон измерения в соответствии с таблицами 4 и И.1 РЭ

Серия	3000	3100	3200	1000Р
Код	30	31	32	1Р

15 Погрешность

0,5% - код 05

1% - код 10

2% - код 20

16 Вес выходного импульса

10 – 0,01 л/имп; 11 – 0,10 л/имп;

12 – 1,00 л/имп; 13 – 10,00 л/имп;

14 – 100,0 л/имп.